



FÖRRÅDSVÄGGAR FK • NORDENS POPULÄRASTE

Det är i detaljarbetet som kvaliteten görs synlig. Vårt förrådssystem FK har extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar, vilket gör systemet extra säkert och stabilt. Kombinera gärna FK med mellanväggar från vårt F-system, det räcker oftast mer än väl.

När höga krav ställs på säkerhet och stabilitet



Visste du att...

- Med extra kraftig rörkonstruktion i både dörrar och väggar.
- Standardhöjd är 2250 mm.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Vi har möjlighet att bygga översektion/tak.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.
- Dörr förberedd för hänglås med skyddskåpa.
- Tillbehör, se hemsidan.

Kontakta kundsupport för mer information:

teambygg@axelent.se
0370-373736

PRODUKTFAKTA - FK

Material & konstruktion	Mått (mm)
-------------------------	-----------

Stålrörsram, vägg	
-------------------	--

Vertikala rör	30x20
Horisontella rör	25x15

Stålrörsram, dörr	
-------------------	--

Vertikala rör	40x20
Horisontella rör	35x15

Ståltrådsnät	
--------------	--

Vertikala trådar	Ø 5,0
Horisontella trådar	Ø 4,0

Maskvidd	50x65
----------	-------

Öppningsmått dörr	
-------------------	--

40-4225750(1)	2000x710
40-4225900(1)	2000x860